

Combiné de prélavage monotrou

Réf. G6632

Avec robinet de puisage



DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6632

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage comprenant :

- Mélangeur monotrou sur table avec :
 - Tête à clapet avec croisillon.
 - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
 - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
- Robinet de puisage avec :
 - Bec télescopique orientable L.200 - 290 avec débit 25 l/min en sortie.
 - Tête à clapet avec croisillon.
- Douchette antitartre blanche M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie.
- Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
- Colonne 3/4" en laiton.
- Collier mural réglable.
- Ressort-guide Inox.
- Garantie 10 ans.

AVANTAGES



Tête à clapet hors d'eau et fixation renforcée



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC



Bec de remplissage télescopique et orientable



Plein débit 25 l/min obtenu en 1/2 de tour

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou - Réf. G6632

Raccordement	F3/8"
Hauteur	1075-1195 mm
Hauteur de goutte	310-550 mm
Débit	25 l/min
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	  
Garantie	

